



AXQJ-RMF PURE 3X240/35 24KV

Artnr E0080070 Varumärke DRAKA
 Lev artnr AXQJ-RMF PURE
 3X240/35 24
 Lev typbet
 UNSPSC
 EAN



Produkttegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	Ledararea:	240 mm ²
Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig	Ledarform:	Rund
Antal ledare:	3	Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)
Partmärkning:	Utan	Laminerad mantling:	Nej
Fiberoptikelement:	Nej	Med skyddsledare:	Nej
Inre ledande skikt:	Ja	Yttre ledande skikt:	Ja
Blymantling:	Nej	Koncentrisk ledare:	Koppar
Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	35 mm ²	Material i yttre mantel:	Polyolefin
Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)	Färg på yttre mantel:	Svart
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej	Längsvattentäta ledare:	Ja
Längsvattentät skärm:	Nej	Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	B2ca	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s1
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d1	Syrhalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a1
Ytterdiameter ungefärligt:	75.5 mm	Max tillåten ledartemperatur:	90 °C
Märkspänning U0:	12 kV	Märkspänning U:	20 kV

Produktbeskrivning & dokument

AXQJ-RMF Pure är en CPR-klassad treledarkabel som är halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Kabeln är i första hand utvecklad för förläggning inomhus - i ställverks- och explosionsfarliga rum, tunnlar etc - men den kan även förläggas utomhus och i mark. Plöjning rekommenderas ej. AXQJ-RMF finns som 12, 24 och 36 kV kabel.