



AXQJ-RMF PURE 3X50/16 36KV T5

Artnr	E0080085	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	AXQJ-RMF PURE 3X50/16 36K		
Lev typbet	AXQJ-RMF PURE 36 KV		
UNSPSC			
EAN			



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	Ledararea:	50 mm ²
Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig	Ledarform:	Rund
Antal ledare:	3	Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)
Partmärkning:	Utan	Laminerad mantling:	Nej
Fiberoptikelement:	Nej	Med skyddsledare:	Ja
Inre ledande skikt:	Ja	Yttre ledande skikt:	Ja
Blymantling:	Nej	Koncentrisk ledare:	Koppar
Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	16 mm ²	Material i yttre mantel:	Polyolefin
Färg på yttre mantel:	Svart	Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej
Längsvattentäta ledare:	Ja	Längsvattentät skärm:	Nej
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	B2ca	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s1
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d0	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2
Ytterdiameter ungefärligt:	63 mm	Max tillåten ledartemperatur:	90 °C
Märkspänning U0:	18 kV	Märkspänning U:	30 kV

Produktbeskrivning & dokument

AXQJ-RMF Pure är en CPR-klassad treledarkabel som är halogenfri, flamskyddad och självsläckande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Kabeln är i första hand utvecklad för förläggning inomhus - i ställverks- och explosionsfarliga rum, tunnlar etc - men den kan även förläggas utomhus och i mark. Plöjning rekommenderas ej. AXQJ-RMF finns som 12, 24 och 36 kV kabel.