



AXQJ-TT PURE 1X500/35 24KV

Artnr	E0080165	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	AXQJ-TT PURE 1X500/35 24K		
Lev typbet	AXQJ-TT PURE 24 KV		
UNSPSC			
EAN	7330384720755		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	60 mm ²	Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Ledarform:	Rund	Antal ledare:	1
Ledarisolering:	Polyolefin	Specifikation ledarisolering:	XLPE (VPE)
Märkning av ledare (HD 308 S2):	Nej	Partmärkning:	Utan
Laminerad mantling:	Ja	Fiberoptikelement:	Nej
Med skyddsledare:	Nej	Inre ledande skikt:	Ja
Yttre ledande skikt:	Ja	Avskärmning:	Ja
Biledare:	Nej	Blymantling:	Nej
Kabeln tvärvattentät:	Ja	Antal extraledare:	0
Koncentrisk ledare:	Koppar	Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	35 mm ²
Material i yttre mantel:	Polyolefin	Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)
Färg på yttre mantel:	Svart	Kabelgeometri:	Rund
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej	Längsvattentäta ledare:	Ja
Längsvattentät skärm:	Ja	Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja	Halogenfri (IEC 60754-1):	Ja
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja	Halogenfri (IEC 60754-3):	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a1
Ledarbredd ca:	47.22 mm	Ledarhöjd ca:	47.22 mm
Ytterdiameter ungefärligt:	47.22 mm	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	472 mm
Vikt:	2739 kg/km	Max tillåten ledartemperatur:	90 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-20...60 °C	Märkspänning U0:	12 kV
Märkspänning U:	20 kV	Lämplig för nedgrävning:	Ja
Lämplig som mellanspänningskabel:	Ja		

Produktbeskrivning & dokument

AXQJ-TT Pure är en CPR-klassad halogenfri, flamskyddad distributionskabel för användning inom- och utomhus i 3-fas förband. Kabeln är självsläckande och vid händelse av brand är den lilla, tunna, ljusa rök som utvecklas icke-korrosiv

samt fri från dioxiner. Öppen fast förläggning inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. Kabeln är radiellt vattentät samt längsvattentät vilket ger extra trygghet i ett längre perspektiv. Kan plöjas med försiktighet.