
Produktblad



AXCLJ-TT 3X240/35 12KV

Artnr	E0080270	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	20206417		
Lev typbet	AXCLJ-TT 12 KV		
UNSPSC			
EAN			

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	240 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 2 = mångtrådig
Ledarform:	Rund	**Antal ledare:**	3
Ledarisolering:	Polyolefin	**Specifikation ledarisolering:**	XLPE (VPE)
Märkning av ledare (HD 308 S2):	Nej	**Partmärkning:**	Utan
Laminerad mantling:	Ja	**Fiberoptikelement:**	Nej
Med skyddsledare:	Ja	**Inre ledande skikt:**	Ja
Yttre ledande skikt:	Ja	**Avskärmning:**	Ja
Biledare:	Nej	**Blymantling:**	Nej
Kabeln tvärvattentät:	Ja	**Antal extraledare:**	0
Nominell diameter för extraledarna:	0 mm²	**Koncentrisk ledare:**	Koppar
Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	35 mm²	**Material i yttre mantel:**	Polyolefin
Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)	**Färg på yttre mantel:**	Svart
Kabelgeometri:	Rund	**Elektriskt ledande ytbeläggning:**	Nej
Längsvattentäta ledare:	Ja	**Längsvattentät skärm:**	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja	**Halogenfri (IEC 60754-1):**	Ja
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja	**Halogenfri (IEC 60754-3):**	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Utan	**Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	Utan
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	**Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	Utan
Ledarbredd ca:	65.5 mm	**Ledarhöjd ca:**	65.5 mm
Ytterdiameter ungefärligt:	65.5 mm	**Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:**	524 mm
Vikt:	3806 kg/km	**Max tillåten ledartemperatur:**	90 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-20...60 °C	**Märkspänning U0:**	6 kV
Märkspänning U:	10 kV	**Lämplig för nedgrävning:**	Ja
Lämplig som mellanspänningskabel:	Ja		

Produktbeskrivning & dokument

Produktblad

Totaltät mellanspänningskabel. Skärmen är uppbyggd av koppartrådar parallellt med AL band. Kabeln har kompletterats med två stycken starka rivtrådar för enklare och säkrare avmantling. Radiell vattentätning genom ett aluminiumlaminat limmat mot manteln och längsvattentätning med svällband. Kabeln är i första handutvecklad för nedplöjning i mark, men klarar tack vare sin robusta konstruktion de påfrestningar som uppstår vid sjöförläggning i insjöar utan strömmande vatten och vid begränsat djup.