



AXCLJ-TT 3X50/16 36KV T500

Artnr	E0080415	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	20206428-5		
Lev typbet	AXCLJ-TT 36 KV		
UNSPSC			
EAN	7330384721707		



Produktegenskaper

! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

Märkspänning U:	30 kV	Ledarmaterial:	Aluminium
Ledararea:	50 mm ²	Antal ledare:	3
Koncentrisk ledare:	Koppar	Laminerad mantling:	Ja
Märkspänning U0:	18 kV	Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Ledarform:	Rund	Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)
Partmärkning:	Ingen	Fiberoptikelement:	Nej
Skyddsledare:	Ja	Inre ledande skikt:	Ja
Yttre ledande skikt:	Ja	Avskärmning:	Ja
Biledare:	Nej	Blymantling:	Nej
Ledaryta:	Blank	Antal extraledare:	0
Nominell area för extraledare:	0 mm ²	Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	16 mm ²
Armering:	Nej	Material i yttre mantel:	Polyolefin
Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)	Färg på yttre mantel:	Svart
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej	Längsvattentäta ledare:	Ja
Längsvattentät skärm:	Ja	Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Ja
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja	Brandspridningsklass:	Nej
Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Nej	Ytterdiameter ungefärligt:	63.5 mm
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-20...40 °C

Produktbeskrivning & dokument

Totaltät mellanspänningskabel. Skärmen är uppbyggd av koppartrådar parallellt med AL band. Kabeln har kompletterats med två stycken starka rivtrådar för enklare och säkrare avmantling. Radiell vattentätning genom ett aluminiumlaminat limmat mot manteln och längsvattentätning med svällband. Kabeln är i första hand utvecklad för nedplöjning i mark, men klarar tack vare sin robusta konstruktion de påfrestningar som uppstår vid sjöförläggning i insjöar utan strömmande vatten och vid begränsat djup.