



AXCLJ-TT 3X300/35 36KV

Artnr	E0080480	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	TEMP1ND		
Lev typbet	AXCLJ-TT 36 KV		
UNSPSC			
EAN			



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	300 mm ²	Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Ledarform:	Rund	Antal ledare:	3
Ledarisolering:	Polyolefin	Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)
Partmärkning:	Utan	Laminerad mantling:	Ja
Fiberoptikelement:	Nej	Med skyddsledare:	Ja
Inre ledande skikt:	Ja	Yttre ledande skikt:	Ja
Avskärmning:	Ja	Biledare:	Nej
Blymantling:	Nej	Antal extraledare:	0
Nominell diameter för extraledarna:	0 mm ²	Koncentrisk ledare:	Koppar
Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	35 mm ²	Material i yttre mantel:	Polyolefin
Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)	Färg på yttre mantel:	Svart
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej	Längsvattentäta ledare:	Ja
Längsvattentät skärm:	Ja	Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	93.2 mm	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	745.6 mm
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-20...40 °C
Märkspänning U0:	18 kV	Märkspänning U:	30 kV

Produktbeskrivning & dokument

Totaltät mellanspänningskabel. Skärmen är uppbyggd av koppartrådar parallellt med AL band. Kabeln har kompletterats med två stycken starka rivtrådar för enklare och säkrare avmantling. Radiell vattentätning genom ett aluminiumlaminat limmat mot manteln och längsvattentätning med svällband. Kabeln är i första hand utvecklad för nedplöjning i mark, men klarar tack vare sin robusta konstruktion de påfrestningar som uppstår vid sjöförläggning i insjöar utan strömmande vatten och vid begränsat djup.