



## AXALJ-F TT 3X240/50 12 KV T500

|            |                |           |      |
|------------|----------------|-----------|------|
| Artnr      | E0082545       | Varumärke | REKA |
| Lev artnr  | 1187476-5      |           |      |
| Lev typbet | AXALJ-F TT     |           |      |
|            | 3X240/50 12 KV |           |      |
| UNSPSC     | 26121629       |           |      |
| EAN        | 6438176217122  |           |      |



### Produktegenskaper

|                                                                                |                     |                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ledarmaterial:</b>                                                          | Aluminium           | <b>Ledaryta:</b>                                           | Blank                |
| <b>Ledararea:</b>                                                              | 240 mm <sup>2</sup> | <b>Ledarkategori:</b>                                      | Klass 2 = mångtrådig |
| <b>Ledarresistans vid 20°C:</b>                                                | 0.125 Ohm/km        | <b>Ledarform:</b>                                          | Rund                 |
| <b>Antal ledare:</b>                                                           | 3                   | <b>Ledarisolering:</b>                                     | Övrigt               |
| <b>Specifikation ledarisolering:</b>                                           | XLPE (VPE)          | <b>Märkning av ledare (HD 308 S2):</b>                     | Nej                  |
| <b>Partmärkning:</b>                                                           | Siffror             | <b>Laminerad mantling:</b>                                 | Ja                   |
| <b>Fiberoptikelement:</b>                                                      | Nej                 | <b>Med skyddsledare:</b>                                   | Nej                  |
| <b>Inre ledande skikt:</b>                                                     | Ja                  | <b>Yttre ledande skikt:</b>                                | Ja                   |
| <b>Avskärmning:</b>                                                            | Ja                  | <b>Biledare:</b>                                           | Nej                  |
| <b>Blymantling:</b>                                                            | Nej                 | <b>Koncentrisk ledare:</b>                                 | Aluminium            |
| <b>Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:</b>                             | 50 mm <sup>2</sup>  | <b>Material i yttre mantel:</b>                            | Övrigt               |
| <b>Specifikation material yttre mantel:</b>                                    | Polyeten (PE)       | <b>Färg på yttre mantel:</b>                               | Svart                |
| <b>Kabelgeometri:</b>                                                          | Övrigt              | <b>Elektriskt ledande ytbeläggning:</b>                    | Nej                  |
| <b>Längsvattentäta ledare:</b>                                                 | Ja                  | <b>Längsvattentät skärm:</b>                               | Ja                   |
| <b>Rökfattig enligt IEC 61034-2:</b>                                           | Nej                 | <b>Halogenfri (enligt IEC 60754-2):</b>                    | Ja                   |
| <b>Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:</b>                   | Utan                | <b>Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b>     | Utan                 |
| <b>Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b>           | Utan                | <b>Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b>          | Utan                 |
| <b>Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):</b>                                   | Nej                 | <b>Ytterdiameter ungefärligt:</b>                          | 66 mm                |
| <b>Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:</b> | 554.4 mm            | <b>Max tillåten ledartemperatur:</b>                       | 90 °C                |
| <b>Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:</b>                  | -20...90 °C         | <b>Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:</b> | -40...90 °C          |
| <b>Märkspänning U0:</b>                                                        | 6 kV                | <b>Märkspänning U:</b>                                     | 10 kV                |
| <b>Lämplig som installationskabel:</b>                                         | Nej                 | <b>Certifierad för fartygsinstallationer:</b>              | Nej                  |
| <b>Lämplig som mellanspänningskabel:</b>                                       | Ja                  | <b>Lämplig som högspänningskabel:</b>                      | Nej                  |
| <b>Certifierad som flygplatsbelysningskabel:</b>                               | Nej                 |                                                            |                      |

### Produktbeskrivning & dokument

För fast förläggning i mark, kabeln är längs- och tvärvattentät.