



TSLF-W TT 1X630/35 24KV T500/K21

Artnr	E0082955	Varumärke	REKA
Lev artnr	1186876-5		
Lev typbet			
UNSPSC	26121614		
EAN	6410006022922		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	630 mm ²	Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Antal ledare:	1	Ledarisolering:	Polyolefin
Specifikation ledarisolering:	Övrigt	Partmärkning:	Siffror
Laminerad mantling:	Ja	Fiberoptikelement:	Nej
Skyddsledare:	Nej	Inre ledande skikt:	Ja
Yttre ledande skikt:	Ja	Avskärmning:	Ja
Biledare:	Nej	Blymantling:	Nej
Koncentrisk ledare:	Koppar	Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	35 mm ²
Armering:	Nej	Material i yttre mantel:	Polyolefin
Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)	Färg på yttre mantel:	Svart
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Ja	Längsvattentäta ledare:	Ja
Längsvattentät skärm:	Ja	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Ingen
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Ingen	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Ingen
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Ingen	Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Ja
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja	Brandspridningsklass:	Nej
Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Nej	Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej
Isoleringsbevarande enligt IEC 60331:	Nej	Isolering integritet:	Nej
Systemintegritet:	Nej	Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Nej
Ytterdiameter ungefärligt:	52 mm	Max tillåten ledartemperatur:	90 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-20...90 °C	Märkspänning U0:	12 kV
Märkspänning U:	20 kV		

Produktbeskrivning & dokument

För fast förläggning inom och utomhus samt i rör och mark. Lämplig för kabel plogning.