



AXLJ-F LT 3X95/25 12 KV

Artnr E0085410 Varumärke TELE-FONIKA
 Lev artnr G-030450
 Lev typbet
 UNSPSC
 EAN



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	Ledararea:	95 mm ²
Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig	Antal ledare:	3
Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)	Partmärkning:	Utan
Laminerad mantling:	Nej	Fiberoptikelement:	Nej
Blymantling:	Nej	Koncentrisk ledare:	Koppar
Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)	Färg på yttre mantel:	Svart
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej	Längsvattentäta ledare:	Ja
Längsvattentät skärm:	Nej	Ytterdiameter ungefärligt:	51 mm
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C	Märkspänning U0:	6 kV
Märkspänning U:	10 kV		

Produktbeskrivning & dokument

Mellanspänningskabel avsedd för fast förläggning utomhus. Lämpar sig väl för nedplöjning och kan även förläggas i vatten. Komprimerade längsvattentäta aluminiumledare med isolation av PEX. Skärm av glödgade koppartrådar. Mantel av PE. Max kont. ledartemperatur 90°C. Minsta böjradie 12 x D vid avrullning. Vid plöjning/förläggning 8 x D.