



AXCLIGHT TT 3X25/16 12KV T500

Artnr	E0086015	Varumärke	NEXANS
Lev artnr	21090098-201-05		
Lev typbet	21090098-901-05		
UNSPSC			
EAN	7330000042063		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Al	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	25 mm ²	Ledarkategori:	Klass 2 = mängtrådig
Ledarform:	Rund	Antal ledare:	3
Ledarisolering:	XLPE (VPE)	Specifikation ledarisolering:	PE
Partmärkning:	Ingen	Laminerad mantling:	Ja
Fiberoptikelement:	Nej	Skyddsledare:	Ja
Inre ledande skikt:	Ja	Yttre ledande skikt:	Ja
Avskärmning:	Ja	Blymantling:	Nej
Koncentrisk ledare:	Övrigt	Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	16 mm ²
Armering:	Nej	Material i yttre mantel:	PE
Specifikation material yttre mantel:	PE	Färg på yttre mantel:	Svart
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej	Längsvattentäta ledare:	Ja
Längsvattentät skärm:	Ja	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Ingen
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Ingen	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Ingen
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Ingen	Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Ja
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja	Brandspridningsklass:	Nej
Isoleringsbevarande enligt IEC 60331:	Nej	Isolering integritet:	Nej
Systemintegritet:	Nej	Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	39 mm	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	390 mm
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C	Märkspänning U0:	7 kV
Märkspänning U:	12 kV		

Produktbeskrivning & dokument

Axlight TT är en längs- och tvärvattentät, halogenfri, PEX-isolerad, CCA-skärmd (aluminiumtråd med ett korrosionskyddande skikt av koppar).