



AXCLIGHT TT 3X50/16 24kV

Artnr	E0087020	Varumärke	NEXANS
Lev artnr	21091098-201-00		
Lev typbet	21091098-201-00		
UNSPSC			
EAN	7330000042278		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	50 mm ²	Ledardiameter:	8 mm
Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig	Ledarresistans vid 20°C:	0.641 Ohm/km
Ledarform:	Rund	Antal ledare:	3
Specifikation ledarisolering:	XLPE (VPE)	Märkning av ledare (HD 308 S2):	Nej
Partmärkning:	Utan	Laminerad mantling:	Ja
Fiberoptikelement:	Nej	Med skyddsledare:	Ja
Inre ledande skikt:	Ja	Yttre ledande skikt:	Ja
Avskärmning:	Ja	Blymantling:	Nej
Skärm:	Al/PE	Kabeln tvärvattentät:	Ja
Koncentrisk ledare:	Övrigt	Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	16 mm ²
Material i yttre mantel:	Övrigt	Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)
Färg på yttre mantel:	Svart	Kabelgeometri:	Rund
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej	Längsvattentäta ledare:	Ja
Längsvattentät skärm:	Ja	Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Utan	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja	Ytterdiameter ungefärligt:	53 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	530 mm	Max. draghållfasthet under installationen:	4.5 kN
Vikt:	2022 kg/km	Max tillåten ledartemperatur:	90 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-20...50 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...70 °C
Märkspänning U0:	14 kV	Märkspänning U:	24 kV
UV-resistent:	Ja	Lämplig för nedgrävning:	Ja
Certifierad för fartygsinstallationer:	Nej	Lämplig som mellanspänningskabel:	Ja
Certifierad som flygplatsbelysningskabel:	Nej		

Produktbeskrivning & dokument

Axclight TT är en längs- och tvärvattentät, halogenfri, PEX-isolerad, CCA-skärmad (aluminiumtråd med ett korrosionskyddande skikt av koppar).