



AXCLIGHT TT 3X150/25 24kV T500

Artnr	E0087045	Varumärke	NEXANS
Lev artnr	21091498-201-05		
Lev typbet	21091498-201-05		
UNSPSC			
EAN	7330000042346		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	150 mm ²	Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Ledarresistans vid 20°C:	0.206 Ohm/km	Ledarform:	Rund
Antal ledare:	3	Specifikation ledarisolering:	XLPE (VPE)
Märkning av ledare (HD 308 S2):	Nej	Partmärkning:	Utan
Laminerad mantling:	Ja	Fiberoptikelement:	Nej
Med skyddsledare:	Ja	Inre ledande skikt:	Ja
Yttre ledande skikt:	Ja	Avskärmning:	Ja
Blymantling:	Nej	Skärm:	Al/PE
Kabeln tvärvattentät:	Ja	Koncentrisk ledare:	Övrigt
Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	25 mm ²	Material i yttre mantel:	Övrigt
Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)	Färg på yttre mantel:	Svart
Kabelgeometri:	Rund	Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej
Längsvattentäta ledare:	Ja	Längsvattentät skärm:	Ja
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Utan
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Syrhalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	67 mm	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	670 mm
Vikt:	3524 kg/km	Max tillåten ledartemperatur:	90 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...70 °C	Märkspänning U0:	14 kV
Märkspänning U:	24 kV		

Produktbeskrivning & dokument

Axclight TT är en längs- och tvärvattentät, halogenfri, PEX-isolerad, CCA-skärmd (aluminiumtråd med ett korrosionskyddande skikt av koppar).