Produktblad



AXCLIGHT TT 3X240/35 24kV T500

Artnr	E0087055	Varumärke	NEXANS
Lev artnr	21091698-201-05		
Lev typbet	21091698-201-05		
UNSPSC			
EAN	7330000042407		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	240 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 2 = mångtrådig
Ledarresistans vid 20°C:	0.125 Ohm/km	**Ledarform:**	Rund
Antal ledare:	3	**Specifikation ledarisolering:**	XLPE (VPE)
Märkning av ledare (HD 308 S2):	Nej	**Partmärkning:**	Utan
Laminerad mantling:	Ja	**Fiberoptikelement:**	Nej
Med skyddsledare:	Ja	**Inre ledande skikt:**	Ja
Yttre ledande skikt:	Ja	**Avskärmning:**	Ja
Blymantling:	Nej	**Skärm:**	Al/PE
Kabeln tvärvattentät:	Ja	**Koncentrisk ledare:**	Övrigt
Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	35 mm²	**Material i yttre mantel:**	Övrigt
Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)	**Färg på yttre mantel:**	Svart
Kabelgeometri:	Rund	**Elektriskt ledande ytbeläggning:**	Nej
Längsvattentäta ledare:	Ja	**Längsvattentät skärm:**	Ja
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja	**Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:**	Utan
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	**Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	Utan
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	**Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):**	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	76 mm	**Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:**	760 mm
Vikt:	4640 kg/km	**Max tillåten ledartemperatur:**	90 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...70 °C	**Märkspänning U0:**	14 kV
Märkspänning U:	24 kV		

Produktbeskrivning & dokument

Axclight TT är en längs- och tvärvattentät, halogenfri, PEX-isolerad, CCA-skärmad (aluminiumtråd med ett korrosionskyddande skikt av koppar).