



## FQAR-G PURE 4X1 GRÅ

|            |                 |           |       |
|------------|-----------------|-----------|-------|
| Artnr      | E0119210        | Varumärke | DRAKA |
| Lev artnr  | FQAR-G Pure 4X1 |           |       |
| Lev typbet | FQAR-G PURE     |           |       |
|            | 150/250 V       |           |       |
| UNSPSC     |                 |           |       |
| EAN        |                 |           |       |

### Produktegenskaper

|                                                        |                   |                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ledarmaterial:</b>                                  | Koppar            | <b>Ledaryta:</b>                                                     | Förtent              |
| <b>Ledararea:</b>                                      | 1 mm <sup>2</sup> | <b>Ledarkategori:</b>                                                | Klass 2 = mångtrådig |
| <b>Antal ledare:</b>                                   | 4                 | <b>Ledarisolering:</b>                                               | Polyolefin           |
| <b>Partmärkning:</b>                                   | Siffror           | <b>Med skyddsledare:</b>                                             | Nej                  |
| <b>Avskärmning:</b>                                    | Ja                | <b>Skärm:</b>                                                        | Al/PE                |
| <b>Material i yttre mantel:</b>                        | Polyolefin        | <b>Färg på yttre mantel:</b>                                         | Grå                  |
| <b>Rökfattig enligt IEC 61034-2:</b>                   | Ja                | <b>Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:</b>         | Dca                  |
| <b>Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b> | s2                | <b>Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b> | d2                   |
| <b>Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b>      | a2                | <b>Ytterdiameter ungefärligt:</b>                                    | 7.7 mm               |
| <b>Märkspänning U0:</b>                                | 150 V             | <b>Märkspänning U:</b>                                               | 250 V                |

### Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör - även utomhus. Elektronikkabel som är avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på såväl elektriska data som mekanisk robusthet. Ingår i Afumex familjen.