



FQAR-G PURE 14X1 GRÅ

Artnr	E0119260	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	FQAR-G Pure 14X1		
Lev typbet	FQAR-G PURE		
	150/250 V		
UNSPSC			
EAN			

Produktegenskaper

! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Förtent
Ledararea:	1 mm ²	Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Antal ledare:	14	Ledarisolering:	Polyolefin
Partmärkning:	Siffror	Skyddsledare:	Nej
Avskärmning:	Ja	Skärm:	Al/PE
Material i yttre mantel:	Polyolefin	Färg på yttre mantel:	Grå
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2
Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Ja	Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Ja
Isolering integritet:	Nej	Ytterdiameter ungefärligt:	12.6 mm
Märkspänning U0:	150 V	Märkspänning U:	250 V

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör - även utomhus. Elektronikkabel som är avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på såväl elektriska data som mekanisk robusthet. Ingår i Afumex familjen.