



## FQAR-G PURE 24X1 GRÅ

Artnr	E0119270	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	FQAR-G Pure 24x1 GRÅ		
Lev typbet	FQAR-G PURE 150/250 V		
UNSPSC			
EAN			

### Produktegenskaper

Parskärm:	Ingen	Gemensam skärm:	Övrigt
Brandklass enligt EN 13.501-6:	Dca	Rökutvecklingsklass enligt EN 13.501-6:	s2
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2
Ledarmaterial:	Cu, förtent	Ledaryta:	Förtent
Ledararea:	1 mm <sup>2</sup>	Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Antal ledare:	24	Ledarisolering:	Polyolefin
Partmärkning:	Siffror	Skyddsledare:	Nej
Avskärmning:	Ja	Skärm:	AI/PE
Material i yttre mantel:	Polyolefin	Färg på yttre mantel:	Grå
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2
Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Ja	Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Ja
Isolering integritet:	Nej	Ytterdiameter ungefärligt:	15.5 mm
Märkspänning U0:	150 V	Märkspänning U:	150 V



! Ej förlängd ansvarstid enligt ALEM 09, punkt 38, andra stycket.

### Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör - även utomhus. Elektronikabel som är avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på såväl elektriska data som mekanisk robusthet. Ingår i Afumex familjen.