



FQAR-PG PURE 2X0,5 GRÅ

Artnr	E0119300	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	FQAR-PG PURE 2X0,5 GRÅ		
Lev typbet	FQAR-PG Pure 150/250 V		
UNSPSC			
EAN			

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Förtent
Ledararea:	0.5 mm ²	Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Antal ledare:	2	Ledarisolering:	Polyolefin
Partmärkning:	Siffror	Med skyddsledare:	Nej
Avskärmning:	Ja	Skärm:	Al/PE
Material i yttre mantel:	Polyolefin	Färg på yttre mantel:	Grå
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2	Ytterdiameter ungefärligt:	6 mm
Märkspänning U0:	150 V	Märkspänning U:	250 V

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Partvinnade (2x2x0,5 fyrskruv). Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör - även utomhus. Elektronikkabel avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på störimmunitet, skydd mot överhörning och mekanisk robusthet. För EX-klassade miljöer finns blå mantel (symboliserar egensäkra kretsar, galvaniskt skilda från jord).