



FQAR-PG PURE 16X2X0,5 GRÅ T500

Artnr	E0119345	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	FQAR-PG Pure 16x2x0,5 GRÅ		
Lev typbet			
UNSPSC			
EAN			

Produktegenskaper



Ledarmaterial:	Koppar	! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.	
Ledararea:	0.5 mm ²	Ledaryta:	Förtent
Antal ledare:	32	Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Partmärkning:	Siffror	Ledarisolering:	Polyolefin
Avskärmning:	Ja	Skyddsledare:	Nej
Material i yttre mantel:	Polyolefin	Skärm:	Al/PE
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca	Färg på yttre mantel:	Grå
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2
Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Ja	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2
Isolering integritet:	Nej	Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Ja
Märkspänning U0:	150 V	Ytterdiameter ungefärligt:	17.1 mm
		Märkspänning U:	250 V

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Partvinnade (2x2x0,5 fyrskruv). Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör - även utomhus. Elektronikkabel avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på störimmunitet, skydd mot överhörning och mek robusthet. För EX-klassade miljöer finns blå mantel (symboliserar egensäkra kretsar, galvaniskt skilda från jord).