Produktblad



FQAR-PG PURE 24X2X0,5 GRÅ

Artnr	E0119350	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	FQAR-PG Pure 24x2x0,5 GRÅ		
Lev typbet			
UNSPSC			
EAN			

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledaryta:**	Förtent
Ledararea:	0.5 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 2 = mångtrådig
Antal ledare:	48	**Ledarisolering:**	Polyolefin
Partmärkning:	Siffror	**Med skyddsledare:**	Nej
Avskärmning:	Ja	**Skärm:**	Al/PE
Material i yttre mantel:	Polyolefin	**Färg på yttre mantel:**	Grå
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja	**Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:**	Dca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2	**Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	d2
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2	**Ytterdiameter ungefärligt:**	21.2 mm
Märkspänning U0:	150 V	**Märkspänning U:**	250 V

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Partvinnade (2x2x0,5 fyrskruv). Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör - även utomhus. Elektronikkabel avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på störimmunitet, skydd mot överhörning och mek robusthet. För EX-klassade miljöer finns blå mantel (symboliserar egensäkra kretsar, galvaniskt skilda från jord).