
# Produktblad





## FQAR-PG PURE 4X2X1 BLÅ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artnr | E0119520 | Varumärke | DRAKA |
| Lev artnr | FQAR-PG Pure 4X2X1 BLÅ | | |
| Lev typbet | | | |
| UNSPSC | | | |
| EAN | | | |

## Produktegenskaper

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ledarmaterial:** | Koppar | **Ledaryta:** | Förtent |
| **Ledararea:** | 1 mm² | **Ledarkategori:** | Klass 2 = mångtrådig |
| **Antal ledare:** | 8 | **Ledarisolering:** | Polyolefin |
| **Partmärkning:** | Siffror | **Med skyddsledare:** | Nej |
| **Avskärmning:** | Ja | **Skärm:** | Al/PE |
| **Material i yttre mantel:** | Polyolefin | **Färg på yttre mantel:** | Blå |
| **Rökfattig enligt IEC 61034-2:** | Ja | **Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:** | Dca |
| **Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:** | s2 | **Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:** | d2 |
| **Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:** | a2 | **Ytterdiameter ungefärligt:** | 11.7 mm |
| **Märkspänning U0:** | 150 V | **Märkspänning U:** | 250 V |

## Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Partvinnade (2x2x0,5 fyrskruv). Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör - även utomhus. Elektronikkabel avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på störimmunitet, skydd mot överhörning och mek robusthet. För EX-klassade miljöer finns blå mantel (symboliserar egensäkra kretsar, galvaniskt skilda från jord).