



FQAR-PIG PURE 16X2X1

Artnr	E0119640	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	FQAR-PIG Pure 16X2X1		
Lev typbet	FQAR-PIG PURE 150/250 V		
UNSPSC			
EAN			



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Förtent
Ledararea:	1 mm ²	Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Antal ledare:	32	Ledarisolering:	Polyolefin
Partmärkning:	Siffror	Med skyddsledare:	Nej
Avskärmning:	Ja	Skärm:	Al/PE
Material i yttre mantel:	Polyolefin	Färg på yttre mantel:	Grå
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2	Ytterdiameter ungefärligt:	25 mm
Märkspänning U0:	150 V	Märkspänning U:	250 V

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Exklusiv elektronikkabel för signalöverföring där höga krav ställs på störimmunitet och skydd mot överhöring. Parterna är tvinnade till par. Öppen, fast förläggning inom- och utomhus samt även för installationer i mark/vatten. Individuell och gemensam skärm. Ingår i Afumex familjen.