



EQQR PURE 19X1,5

Artnr	E0119740	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	EQQR PURE 19X1,5		
Lev typbet	EQQR PURE		
	300/500 V		
UNSPSC			
EAN			

Produktegenskaper



Ledararea:	1.5 mm ²	! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.	
Antal ledare:	19	Ledarkategori:	Klass 1 = enträdig
Skyddsledare:	Nej	Partmärkning:	Siffror
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca	Färg på yttre mantel:	Grå
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2
Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Ja	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2
Märkspänning U0:	300 V	Ytterdiameter ungefärligt:	16.9 mm
		Märkspänning U:	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Baskabel för kontroll, manöver och signaländamål. Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina.