



## EQFR PURE 14X1,5 GRÅ T500

|            |                              |           |       |
|------------|------------------------------|-----------|-------|
| Artnr      | E0119965                     | Varumärke | DRAKA |
| Lev artnr  | EQFR PURE 14X1,5<br>GRÅ T500 |           |       |
| Lev typbet | EQFR PURE<br>300/500 V       |           |       |
| UNSPSC     |                              |           |       |
| EAN        | 8711401008022                |           |       |

### Produktegenskaper

|                                                               |                     |                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Ledararea:                                                    | 1.5 mm <sup>2</sup> | Ledarkategori:                                  | Klass 1 = entrådig |
| Antal ledare:                                                 | 14                  | Partmärkning:                                   | Siffror            |
| Med skyddsledare:                                             | Nej                 | Färg på yttre mantel:                           | Grå                |
| Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:         | Dca                 | Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6: | s2                 |
| Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6: | d2                  | Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:      | a2                 |
| Ytterdiameter ungefärligt:                                    | 17.6 mm             | Märkspänning U0:                                | 300 V              |
| Märkspänning U:                                               | 500 V               |                                                 |                    |

### Produktbeskrivning & dokument

kraftstyrkabel med solida kopparledare och koncentrisk skärm av koppartrådar för kontroll, manöver och signaländamål. Lämpad för fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Ingår Afumex familjen.