



EQFR-EMC PURE 19X1,5

Artnr	E0120130	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	EQFR-EMC PURE 19X1,5		
Lev typbet	EQFR-EMC PURE 300/500 V		
UNSPSC			
EAN			



Produktegenskaper

Ledararea:	1.5 mm ²	Ledarkategori:	Klass 1 = entrådig
Antal ledare:	19	Parskärm:	Utan
Gemensam skärm:	Folie + flätning	Partmärkning:	Siffror
Färg på yttre mantel:	Grå	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2	Ytterdiameter ungefärligt:	19.3 mm
Märkspänning U:	500 V		

Produktbeskrivning & dokument

kraftstyrkabel med solida kopparledare och heltäckande koncentrisk EMC-skärm av kopparband och koppartrådar för kontroll, manöver och signaländamål. Lämpad för fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Ingår Afumex familjen.

Tillbehör

Artnr	Benämning
E1478473	FÖRSKRUVNING BRUSH M32X1.5
E1478474	FÖRSKRUVNING BRUSH M40X1.5