
Produktblad



EQLR PURE 7X1,5

Artnr	E0120300	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	EQLR PURE 7X1,5		
Lev typbet	EQLR PURE 300/500 V		
UNSPSC			
EAN			

Produktegenskaper

Ledararea:	1.5 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 1 = entrådig
Antal ledare:	7	**Ledarisolering:**	Polyolefin
Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)	**Partmärkning:**	Siffror
Med skyddsledare:	Nej	**Färg på yttre mantel:**	Grå
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca	**Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	s2
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2	**Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	a2
Ytterdiameter ungefärligt:	12.3 mm	**Märkspänning U0:**	300 V
Märkspänning U:	500 V		

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Komplett kraftstyrkabel med solida kopparledare och heltäckande aluminiumskärm och biledare som är det självklara valet för situationer där yttre elektriska störningar befaras. Ingår i Afumex familjen.