



## EQLR PURE 5X2X1,5 GRÅ

Artnr	E0120320	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	EQLR PURE 5X2X1,5 GRÅ		
Lev typbet	EQLR PURE 300/500 V		
UNSPSC			
EAN			

### Produktegenskaper

Ledararea:	1.5 mm <sup>2</sup>	! Ej förlängd ansvarstid enligt Alom 09, punkt 38, andra stycket	
Antal ledare:	5	Ledarkategori:	RCS 1-1 enhäutig
Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)	Ledarisolering:	Polyolefin
Skyddsledare:	Nej	Partmärkning:	Siffror
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca	Färg på yttre mantel:	Grå
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2
Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Ja	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2
Märkspänning U0:	300 V	Ytterdiameter ungefärligt:	16.7 mm
		Märkspänning U:	500 V

### Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Kompletta kraftstyrkabel med solida kopparledare och heltäckande aluminiumskärm och bildare som är det självklara valet för situationer där yttre elektriska störningar befaras. Ingår i Afumex familjen.