



EQLR PURE 14X1,5 GRÅ T500

Artnr	E0120335	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	EQLR PURE 14X1,5 GRÅ T500		
Lev typbet	EQLR PURE 300/500 V		
UNSPSC			
EAN	8711401008589		

Produktegenskaper

Ledararea:	1.5 mm ²	Ledarkategori:	Klass 1 = entrådig
Antal ledare:	14	Ledarisolering:	Polyolefin
Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)	Partmärkning:	Siffror
Med skyddsledare:	Nej	Färg på yttre mantel:	Grå
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2
Ytterdiameter ungefärligt:	16.2 mm	Märkspänning U0:	300 V
Märkspänning U:	500 V		

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flamskyddad och självsläckande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Komplet kraftstyrkabel med solida kopparledare och heltäckande aluminiumskärm och biledare som är det självklara valet för situationer där yttre elektriska störningar befaras. Ingår i Afumex familjen.