



EQLR PURE 11X2X1,5 GRÅ T1000

Artnr	E0120356	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	EQLR PURE 11X2X1,5 GRÅ T1		
Lev typbet	EQLR PURE 300/500 V		
UNSPSC			
EAN	8711401008534		

Produktegenskaper

Ledararea:	1.5 mm ²	! Ej förlängd ansvarstid enl. Afum 09, punkt 38, andra stycket.	Ledarkategori:	Klass 1, = enträdig
Antal ledare:	22		Ledarisolering:	Polyolefin
Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)		Partmärkning:	Siffror
Skyddsledare:	Nej		Färg på yttre mantel:	Grå
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca		Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2		Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2
Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Ja		Ytterdiameter ungefärligt:	21.8 mm
Märkspänning U0:	300 V		Märkspänning U:	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Kompletta kraftstyrkabel med solida kopparledare och heltäckande aluminiumskärm och bildare som är det självklara valet för situationer där yttre elektriska störningar befaras. Ingår i Afumex familjen.