



EQLR PURE 37X1,5 GRÅ T500

Artnr	E0120385	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	EQLR PURE 37X1,5 GRÅ T500		
Lev typbet	EQLR PURE 300/500 V		
UNSPSC			
EAN			

Produktegenskaper

Ledararea:	1.5 mm ²	! Ej förlängd ansvarstid enligt Alom 09, punkt 38, andra stycket	
Antal ledare:	37	Ledarkategori:	RCS 1-1 enhäddig
Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)	Ledarisolering:	Polyolefin
Skyddsledare:	Nej	Partmärkning:	Siffror
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca	Färg på yttre mantel:	Grå
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2
Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Ja	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2
Märkspänning U0:	300 V	Ytterdiameter ungefärligt:	24 mm
		Märkspänning U:	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Komplet kraftstyrkabel med solida kopparledare och heltäckande aluminiumskärm och biledare som är det självklara valet för situationer där yttre elektriska störningar befaras. Ingår i Afumex familjen.