



## EQLR PURE 61X1,5 GRÅ

Artnr	E0120400	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	EQLR PURE 61X1,5 GRÅ		
Lev typbet	EQLR PURE 300/500 V		
UNSPSC			
EAN			

### Produktegenskaper

Ledararea:	1.5 mm <sup>2</sup>	Ledarkategori:	Klass 1, = enträdig
Antal ledare:	72	Ledarisolering:	Polyolefin
Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)	Partmärkning:	Siffror
Skyddsledare:	Nej	Färg på yttre mantel:	Grå
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2
Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Ja	Ytterdiameter ungefärligt:	29.7 mm
Märkspänning U0:	300 V	Märkspänning U:	500 V



! Ej förlängd ansvarstid enl. Atem 09, punkt 38, andra stycket.

### Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Kompletta kraftstyrkabel med solida kopparledare och heltäckande aluminiumskärm och bildare som är det självklara valet för situationer där yttre elektriska störningar befaras. Ingår i Afumex familjen.