



## EQLR PURE 61X1,5 GRÅ T1000

|            |                              |           |       |
|------------|------------------------------|-----------|-------|
| Artnr      | E0120406                     | Varumärke | DRAKA |
| Lev artnr  | EQLR PURE 61X1,5<br>GRÅ T100 |           |       |
| Lev typbet | EQLR PURE<br>300/500 V       |           |       |
| UNSPSC     |                              |           |       |
| EAN        | 8711401008688                |           |       |



### Produktegenskaper

|                                                                      |                     |                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Ledararea:</b>                                                    | 1.5 mm <sup>2</sup> | <b>Ledarkategori:</b>                                  | Klass 1 = entrådig |
| <b>Antal ledare:</b>                                                 | 72                  | <b>Ledarisolering:</b>                                 | Polyolefin         |
| <b>Specifikation ledarisolering:</b>                                 | Polyeten (PE)       | <b>Partmärkning:</b>                                   | Siffror            |
| <b>Med skyddsledare:</b>                                             | Nej                 | <b>Färg på yttre mantel:</b>                           | Grå                |
| <b>Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:</b>         | Dca                 | <b>Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b> | s2                 |
| <b>Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b> | d2                  | <b>Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b>      | a2                 |
| <b>Ytterdiameter ungefärligt:</b>                                    | 29.7 mm             | <b>Märkspänning U0:</b>                                | 300 V              |
| <b>Märkspänning U:</b>                                               | 500 V               |                                                        |                    |

### Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flamskyddad och självsläckande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Komplet kraftstyrkabel med solida kopparledare och heltäckande aluminiumskärm och biledare som är det självklara valet för situationer där yttre elektriska störningar befaras. Ingår i Afumex familjen.