



JAMAK PURE 2X(2+1)X0,5 T1000

Artnr	E0121806	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	60028731		
Lev typbet	JAMAK PURE 100		
	V		
UNSPSC			
EAN	8717511626514		

Produktegenskaper

Ledararea:	0.5 mm ²	Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Antal ledare:	4	Ledarisolering:	Polyolefin
Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)	Partmärkning:	Färg
Med skyddsledare:	Nej	Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)
Färg på yttre mantel:	Grå	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a1	Ytterdiameter ungefärligt:	7.7 mm
Märkspänning U0:	100 V	Märkspänning U:	100 V

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Partvinnade och försedda med EMC skärmning. Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör. Elektronikkabel avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på störimmunitet, skydd mot överhörning och mek robusthet. Vanlig inom processindustrin för överföring av stora volymer data över långa avstånd.