



JAMAK PURE 8X(2+1)X0,5

Artnr	E0121820	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	60028753		
Lev typbet	JAMAK PURE 100		
	V		
UNSPSC			
EAN			

Produktegenskaper



Ledararea:	0.5 mm ²	! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.	Ledarkategori:	Klass 2 = mängträdig
Antal ledare:	16		Ledarisolering:	Polyolefin
Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)		Partmärkning:	Färg
Skyddsledare:	Nej		Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)
Färg på yttre mantel:	Grå		Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2		Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a1		Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	12.9 mm		Märkspänning U0:	100 V
Märkspänning U:	100 V			

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Partvinnade och försedda med EMC skärmning. Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör. Elektronikkabel avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på störimmunitet, skydd mot överhörning och mek robusthet. Vanlig inom processindustrin för överföring av stora volymer data över långa avstånd.