
Produktblad



JAMAK PURE 24X(2+1)X0,5 T1000

Artnr	E0121846	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	60028755-6		
Lev typbet	JAMAK PURE 100 V		
UNSPSC			
EAN	8717511626552		

Produktegenskaper

Ledararea:	0.5 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 2 = mångtrådig
Antal ledare:	48	**Ledarisolering:**	Polyolefin
Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)	**Partmärkning:**	Färg
Med skyddsledare:	Nej	**Specifikation material yttre mantel:**	Polyeten (PE)
Färg på yttre mantel:	Grå	**Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:**	Dca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2	**Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	d2
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a1	**Ytterdiameter ungefärligt:**	20 mm
Märkspänning U0:	100 V	**Märkspänning U:**	100 V

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Partvinnade och försedda med EMC skärmning. Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör. Elektronikkabel avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på störimmunitet, skydd mot överhörning och mek robusthet. Vanlig inom processindustrin för överföring av stora volymer data över långa avstånd.