



JAMAK PURE 48X(2+1)X0,5

| | | | |
|------------|----------------|-----------|-------|
| Artnr | E0121850 | Varumärke | DRAKA |
| Lev artnr | 60028756 | | |
| Lev typbet | JAMAK PURE 100 | | |
| | V | | |
| UNSPSC | | | |
| EAN | | | |

Produktegenskaper



| | | | | |
|---|---------------------|---|---|----------------------|
| Ledararea: | 0.5 mm ² | ! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket. | Ledarkategori: | Klass 2 = mångtrådig |
| Antal ledare: | 96 | | Ledarisolering: | Polyolefin |
| Specifikation ledarisolering: | Polyeten (PE) | | Partmärkning: | Färg |
| Skyddsledare: | Nej | | Specifikation material yttre mantel: | Polyeten (PE) |
| Färg på yttre mantel: | Grå | | Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6: | Dca |
| Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6: | s2 | | Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6: | d2 |
| Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6: | a1 | | Halogenfri (enligt EN 60754-1/2): | Ja |
| Ytterdiameter ungefärligt: | 29 mm | | Märkspänning U0: | 100 V |
| Märkspänning U: | 100 V | | | |

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Partvinnade och försedda med EMC skärmning. Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör. Elektronikkabel avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på störimmunitet, skydd mot överhörning och mek robusthet. Vanlig inom processindustrin för överföring av stora volymer data över långa avstånd.