Produktblad



EQFR 10X1,5 T500

Artnr	E0144275	Varumärke	REKA
Lev artnr	0144275		
Lev typbet			
UNSPSC	26121603		
EAN	6438176221433		

Produktegenskaper

Ledararea:	1.5 mm²	**AWG-storlek:**	16
Nominellt tvärsnitt/area (AWG):	1.31 kcmil	**Ledarkategori:**	Klass 1 = entrådig
Antal ledare:	10	**Ledarisolering:**	Polyolefin
Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)	**Partmärkning:**	Siffror
Med skyddsledare:	Ja	**Material i yttre mantel:**	Polyolefin
Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)	**Färg på yttre mantel:**	Grå
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja	**Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:**	Dca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2	**Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	d2
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2	**Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):**	Ja
Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):	Ja	**Ledarbredd ca:**	1.4 mm
Ledarhöjd ca:	1.4 mm	**Ytterdiameter ungefärligt:**	16 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-15...70 °C	**Märkspänning U0:**	300 V
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	128 mm	**Märkspänning U:**	500 V

Produktbeskrivning & dokument

För fast förläggning inom och utomhus. I mark i enlighet med gällande föreskrifter