



EQFR 19X1,5 T500

Artnr	E0144295	Varumärke	REKA
Lev artnr	0144295		
Lev typbet			
UNSPSC	26121603		
EAN	6438176221471		



Produktegenskaper

Ledararea:	1.5 mm ²	AWG-storlek:	16
Nominellt tvärsnitt/area (AWG):	1.31 kcmil	Ledarkategori:	Klass 1 = entrådig
Antal ledare:	19	Ledarisolering:	Polyolefin
Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)	Partmärkning:	Siffror
Med skyddsledare:	Ja	Material i yttre mantel:	Polyolefin
Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)	Färg på yttre mantel:	Grå
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2	Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja
Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):	Ja	Ledarbredd ca:	1.4 mm
Ledarhöjd ca:	1.4 mm	Ytterdiameter ungefärligt:	20 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-15...70 °C	Märkspänning U0:	300 V
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	160 mm	Märkspänning U:	500 V

Produktbeskrivning & dokument

För fast förläggning inom och utomhus. I mark i enlighet med gällande föreskrifter