



FQAR-PG 8X2X1 (CCA)

Artnr	E0159490	Varumärke	LAPP MILTRONIC
Lev artnr	83118110		
Lev typbet	83118110		
UNSPSC			
EAN	4044777871766		

Produktegenskaper

Ledararea:	1 mm ²	Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Antal ledare:	16	Parskärm:	Utan
Gemensam skärm:	Folie	Ledarisolering:	Polyolefin
Partmärkning:	Siffror	Med skyddsledare:	Nej
Material i yttre mantel:	Polyolefin	Färg på yttre mantel:	Grå
Kabelgeometri:	Rund	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Cca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s1	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d0
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a1	Ytterdiameter ungefärligt:	15.3 mm
Märkspänning U0:	150 V	Märkspänning U:	250 V

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri partvinnad kabel, för överföring av analoga och digitala signaler, i torra/fuktiga lokaler i exempelvis processindustrin. Vid eventuell brand har kabeln låg rökutveckling vilket underlättar utrymning och minskar risken för sekundärskador t ex i elektronisk utrustning. Ej lämpad för markförläggning. UV-skyddad för utomhusförläggning i Norden. Blå mantel avsedd för egensäkra kretsar. CPR klassificering Cca-s2,d2,a2