Produktblad

FQAR-PG 24X2X1 (CCA)

Artnr	E0159510	Varumärke	LAPP MILTRONIC
Lev artnr	83118112		
Lev typbet	83118112		
UNSPSC			
EAN	4044777871810		

Produktegenskaper

Ledararea:	1 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 2 = mångtrådig
Antal ledare:	48	**Parskärm:**	Utan
Gemensam skärm:	Folie	**Ledarisolering:**	Polyolefin
Partmärkning:	Siffror	**Med skyddsledare:**	Nej
Material i yttre mantel:	Polyolefin	**Färg på yttre mantel:**	Grå
Kabelgeometri:	Rund	**Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:**	Cca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s1	**Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	d0
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a1	**Ytterdiameter ungefärligt:**	24 mm
Märkspänning U0:	150 V	**Märkspänning U:**	250 V

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri partvinnad kabel, för överföring av analoga och digitala signaler, i torra/fuktiga lokaler i exempelvis processindustrin. Vid eventuell brand har kabeln låg rökutveckling vilket underlättar utrymning och minskar risken för sekundärskador t ex i elektronisk utrustning. Ej lämpad för markförläggning. UV-skyddad för utomhusförläggning i Norden. Blå mantel avsedd för egensäkra kretsar. CPR klassificering Cca-s2,d2,a2