



## FQAR-PG 2X1 BLÅ (CCA)

|            |               |           |                |
|------------|---------------|-----------|----------------|
| Artnr      | E0159580      | Varumärke | LAPP MILTRONIC |
| Lev artnr  | 83118121      |           |                |
| Lev typbet | 83118121      |           |                |
| UNSPSC     |               |           |                |
| EAN        | 4044777872077 |           |                |



### Produktegenskaper

|                                                        |                   |                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ledararea:</b>                                      | 1 mm <sup>2</sup> | <b>Ledarkategori:</b>                                                | Klass 2 = mångtrådig |
| <b>Antal ledare:</b>                                   | 2                 | <b>Parskärm:</b>                                                     | Utan                 |
| <b>Gemensam skärm:</b>                                 | Folie             | <b>Ledarisolering:</b>                                               | Polyolefin           |
| <b>Partmärkning:</b>                                   | Siffror           | <b>Med skyddsledare:</b>                                             | Nej                  |
| <b>Material i yttre mantel:</b>                        | Polyolefin        | <b>Färg på yttre mantel:</b>                                         | Blå                  |
| <b>Kabelgeometri:</b>                                  | Rund              | <b>Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:</b>         | Cca                  |
| <b>Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b> | s1                | <b>Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b> | d0                   |
| <b>Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b>      | a1                | <b>Ytterdiameter ungefärligt:</b>                                    | 7.5 mm               |
| <b>Märkspänning U0:</b>                                | 150 V             | <b>Märkspänning U:</b>                                               | 250 V                |

### Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri partvinnad kabel, för överföring av analoga och digitala signaler, i torra/fuktiga lokaler i exempelvis processindustrin. Vid eventuell brand har kabeln låg rökutveckling vilket underlättar utrymning och minskar risken för sekundärskador t ex i elektronisk utrustning. Ej lämpad för markförläggning. UV-skyddad för utomhusförläggning i Norden. Blå mantel avsedd för egensäkra kretsar. CPR klassificering Cca-s2,d2,a2