



ÖLFLEX 130 H BK 2X1

Artnr	E0262100	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	1123410		
Lev typbet	1123410		
UNSPSC	26121600		
EAN	4044774400884		



Produktegenskaper

Ledararea:	1 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	2	Parskärm:	Utan
Gemensam skärm:	Utan	Partmärkning:	Färg
Med skyddsledare:	Nej	Material i yttre mantel:	Polyolefin
Färg på yttre mantel:	Svart	Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s3
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a3
Ytterdiameter ungefärligt:	8.6 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-15...70 °C
Märkspänning U0:	600 V	Märkspänning U:	1000 V

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flexibel kraft- och styrkabel för torra och blöta miljöer, dock ej oljebemängda. Den avger endast lätt rök vid brand samt är självslocknande. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en flexibel och halogenfri kabel. För industriella applikationer och för publika byggnader som sjukhus, flygplatser mm. UV-beständig för öppen installation utomhus. UL AWM godkänd för USA.