



ÖLFLEX CL 130 H BK 7G2.5

Artnr	E0262300	Varumärke	LAPP MILTRONIC
Lev artnr	1123430		
Lev typbet	1123430		
UNSPSC	26121600		
EAN	4044774401188		



Produktegenskaper

! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

Ledararea:	2.5 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	7	Partmärkning:	Siffror
Skyddsledare:	Ja	Parskärm:	Ingen
Gemensam skärm:	Ingen	Färg på yttre mantel:	Svart
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s3
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a3
Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Ja	Brandspridningsklass:	I enlighet med EN 60332-3-24
Röktätthet vid brand enligt EN 61034-2:	Ja	Ytterdiameter ungefärligt:	14.4 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-15...70 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...70 °C
Märkspänning U0:	600 V	Märkspänning U:	1000 V

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flexibel kraft- och styrkabel för torra och blöta miljöer, dock ej oljebemängda. Den avger endast lätt rök vid brand samt är självslocknande. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en flexibel och halogenfri kabel. För industriella applikationer och för publika byggnader som sjukhus, flygplatser mm. UV-beständig för öppen installation utomhus. UL AWM godkänd för USA.