



ÖLFLEX 130 H BK 4G10

Artnr	E0262400	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	1123440		
Lev typbet	1123440		
UNSPSC	26121600		
EAN	4044774401287		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	10 mm ²	AWG-storlek:	8
Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig	Ledarform:	Rund
Antal ledare:	4	Ledarisolering:	Övrigt
Specifikation ledarisolering:	Övrigt	Partmärkning:	Färg
Avskärmning:	Nej	Biledare:	Nej
Med skyddsledare:	Ja	Material i yttre mantel:	Övrigt
Specifikation material yttre mantel:	Övrigt	Färg på yttre mantel:	Svart
Kabelgeometri:	Rund	Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja
Flamskydd (IEC 60332-3-24, Cat C):	Ja	Flamskydd (IEC 60332-3-25, Cat D):	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja	Halogenfri (IEC 60754-1):	Ja
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s3	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2
Syrhalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a3	Ytterdiameter ungefärligt:	18.7 mm
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	280.5 mm	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	74.8 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-25...70 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C
Märkspänning U0:	0.6 kV	Märkspänning U:	1 kV

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flexibel kraft- och styrkabel för torra och blöta miljöer, dock ej oljebemängda. Den avger endast lätt rök vid brand samt är självslocknande. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en flexibel och halogenfri kabel. För industriella applikationer och för publika byggnader som sjukhus, flygplatser mm. UV-beständig för öppen installation utomhus. UL AWM godkänd för USA.