



ÖLFLEX 135 CH BK 2X1

Artnr	E0262450	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	1123460		
Lev typbet	1123460		
UNSPSC	26121600		
EAN	4044774401416		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	1 mm ²	AWG-storlek:	Övrigt
Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig	Ledarform:	Rund
Antal ledare:	2	Gemensam skärm:	Flätning
Ledarisolering:	Övrigt	Specifikation ledarisolering:	Övrigt
Partmärkning:	Färg	Avskärmning:	Ja
Biledare:	Nej	Med skyddsledare:	Nej
Material i yttre mantel:	Övrigt	Specifikation material yttre mantel:	Övrigt
Färg på yttre mantel:	Svart	Kabelgeometri:	Rund
Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja	Flamskydd (IEC 60332-3-24, Cat C):	Ja
Flamskydd (IEC 60332-3-25, Cat D):	Ja	Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja
Halogenfri (IEC 60754-1):	Ja	Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s3
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a3
Ytterdiameter ungefärligt:	9.4 mm	Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	188 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	56.4 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-25...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C	Märkspänning U0:	0.6 kV
Märkspänning U:	1 kV		

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, halogenfri, flexibel kraft- och styrkabel för torra och blöta miljöer, dock ej oljebemängda. Den avger endast lätt rök vid brand samt är självslocknande. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en flexibel och halogenfri kabel. För industriella applikationer och för publika byggnader som sjukhus, flygplatser mm. UV-beständig för öppen installation utomhus. UL AWM godkänd för USA.