Produktblad



ÖLFLEX 135 CH BK 3G1

Artnr	E0262460	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	1123461		
Lev typbet	1123461		
UNSPSC	26121600		
EAN	4044774401423		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	1 mm²	**AWG-storlek:**	Övrigt
Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig	**Ledarform:**	Rund
Antal ledare:	3	**Gemensam skärm:**	Flätning
Ledarisolering:	Övrigt	**Specifikation ledarisolering:**	Övrigt
Partmärkning:	Färg	**Avskärmning:**	Ja
Biledare:	Nej	**Med skyddsledare:**	Ja
Material i yttre mantel:	Övrigt	**Specifikation material yttre mantel:**	Övrigt
Färg på yttre mantel:	Svart	**Kabelgeometri:**	Rund
Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja	**Flamskydd (IEC 60332-3-24, Cat C):**	Ja
Flamskydd (IEC 60332-3-25, Cat D):	Ja	**Rökfattig enligt IEC 61034-2:**	Ja
Halogenfri (IEC 60754-1):	Ja	**Halogenfri (enligt IEC 60754-2):**	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca	**Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	s3
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2	**Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	a3
Ytterdiameter ungefärligt:	9.8 mm	**Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:**	196 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	58.8 mm	**Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:**	-25...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C	**Märkspänning U0:**	0.6 kV
Märkspänning U:	1 kV		

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, halogenfri, flexibel kraft- och styrkabel för torra och blöta miljöer, dock ej oljebemängda. Den avger endast lätt rök vid brand samt är självslocknande. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en flexibel och halogenfri kabel. För industriella applikationer och för publika byggnader som sjukhus, flygplatser mm.UV-beständig för öppen installation utomhus. UL AWM godkänd för USA.