



ÖLFLEX CL 135 CH BK 4G1

Artnr	E0262470	Varumärke	LAPP MILTRONIC
Lev artnr	1123462		
Lev typbet	1123462		
UNSPSC	26121600		
EAN	4044774401430		



Produktegenskaper

! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

Ledararea:	1 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	4	Partmärkning:	Färg
Skyddsledare:	Ja	Gemensam skärm:	Flätning
Färg på yttre mantel:	Svart	Brandspredning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s3	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2	Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Ja
Brandspredningsklass:	I enlighet med EN 60332-3-24	Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	10.4 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-15...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...70 °C	Märkspänning U0:	600 V
Märkspänning U:	1000 V		

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, halogenfri, flexibel kraft- och styrkabel för torra och blöta miljöer, dock ej oljebemängda. Den avger endast lätt rök vid brand samt är självslocknande. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en flexibel och halogenfri kabel. För industriella applikationer och för publika byggnader som sjukhus, flygplatser mm. UV-beständig för öppen installation utomhus. UL AWM godkänd för USA.