



ÖLFLEX CL 135 CH BK 25G1.5

| | | | |
|------------|---------------|-----------|----------------|
| Artnr | E0262600 | Varumärke | LAPP MILTRONIC |
| Lev artnr | 1123475 | | |
| Lev typbet | 1123475 | | |
| UNSPSC | 26121600 | | |
| EAN | 4044774401560 | | |



Produktegenskaper

! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

| | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Ledararea: | 1.5 mm ² | Ledarkategori: | Klass 5 = fintrådig |
| Antal ledare: | 25 | Partmärkning: | Siffror |
| Skyddsledare: | Ja | Gemensam skärm: | Flätning |
| Färg på yttre mantel: | Svart | Halogenfri (enligt EN 60754-1/2): | Ja |
| Brandspridningsklass: | I enlighet med EN 60332-3-24 | Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2: | Ja |
| Ytterdiameter ungefärligt: | 23.1 mm | Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning: | -15...70 °C |
| Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning: | -40...70 °C | Märkspänning U0: | 600 V |
| Märkspänning U: | 1000 V | | |

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, halogenfri, flexibel kraft- och styrkabel för torra och blöta miljöer, dock ej oljebemängda. Den avger endast lätt rök vid brand samt är självslocknande. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en flexibel och halogenfri kabel. För industriella applikationer och för publika byggnader som sjukhus, flygplatser mm. UV-beständig för öppen installation utomhus. UL AWM godkänd för USA.