



ÖLFLEX 135 CH BK 3G2.5

Artnr	E0262620	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	1123477		
Lev typbet	1123477		
UNSPSC	26121600		
EAN	4044774401584		



Produktegenskaper

Ledararea:	2.5 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	3	Gemensam skärm:	Flätning
Partmärkning:	Färg	Med skyddsledare:	Ja
Material i yttre mantel:	Polyolefin	Färg på yttre mantel:	Svart
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s3	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a3	Ytterdiameter ungefärligt:	12.1 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-15...70 °C	Märkspänning U0:	600 V
Märkspänning U:	1000 V		

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, halogenfri, flexibel kraft- och styrkabel för torra och blöta miljöer, dock ej oljebemängda. Den avger endast lätt rök vid brand samt är självlocknande. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en flexibel och halogenfri kabel. För industriella applikationer och för publika byggnader som sjukhus, flygplatser mm. UV-beständig för öppen installation utomhus. UL AWM godkänd för USA.