Produktblad



ÖLFLEX 135 CH BK 3G2.5 T500

Artnr	E0262625	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	1123477 T500		
Lev typbet	1123477 T500		
UNSPSC	26121600		
EAN	4044774603223		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	2.5 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	3	**Gemensam skärm:**	Flätning
Ledarisolering:	Övrigt	**Partmärkning:**	Färg
Avskärmning:	Ja	**Med skyddsledare:**	Ja
Material i yttre mantel:	Övrigt	**Färg på yttre mantel:**	Svart
Kabelgeometri:	Rund	**Flamskydd (IEC 60332-1-2):**	Ja
Flamskydd (IEC 60332-3-24, Cat C):	Ja	**Flamskydd (IEC 60332-3-25, Cat D):**	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja	**Halogenfri (IEC 60754-1):**	Ja
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja	**Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:**	Dca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s3	**Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	d2
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a3	**Ytterdiameter ungefärligt:**	12.1 mm
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	242 mm	**Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:**	72.6 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-25...70 °C	**Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:**	-40...80 °C
Märkspänning U0:	0.6 kV	**Märkspänning U:**	1 kV

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, halogenfri, flexibel kraft- och styrkabel för torra och blöta miljöer, dock ej oljebemängda. Den avger endast lätt rök vid brand samt är självslocknande. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en flexibel och halogenfri kabel. För industriella applikationer och för publika byggnader som sjukhus, flygplatser mm.UV-beständig för öppen installation utomhus. UL AWM godkänd för USA.