



SERVO FD 796CP 4G6

Artnr	E0262830	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	0027953		
Lev typbet	0027953		
UNSPSC	26121600		
EAN	4044776105237		



Produktegenskaper

Ledararea:	6 mm ²	Ledarkategori:	Klass 6 = extra fintrådig
Antal ledare:	4	Parskärm:	Utan
Skärmningselement:	Per två	Gemensam skärm:	Flätning
Ledarisolering:	Polyolefin	Specifikation ledarisolering:	Polypropylen (PP)
Partmärkning:	Siffror	Med skyddsledare:	Ja
Stödorgan:	Utan	Material i yttre mantel:	PUR (polyuretan)
Specifikation material yttre mantel:	Övrigt	Färg på yttre mantel:	Orange
Torsionsskydd:	Nej	Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja	Ytterdiameter ungefärligt:	14.5 mm
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med tvångsföring:	108.75 mm	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	58 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-40...80 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-50...80 °C
Märkspänning U0:	600 V	Märkspänning U:	1000 V
Vikt:	397 kg/km		

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, högfölexibel, halogenfri servomotorkabel med mantel av slitstark PUR som har hög beständighet mot mineraloljor och en mängd kemikalier. Design som klarar långa reslängder samt höga hastigheter och accelerationer vid användning i släpkedjor. Finns även i versioner med ett eller två signalpar för t.e.x. broms och temperatur. Låg kapacitans som tillåter längre ledningsdragningar. UV-beständig ytermantel för öppen förläggning utomhus. UL AWM godkänd för USA samt CSA godkänd för Canada.